



VITARTE, 30 ENE 2017

OFICIO MULTIPLE N° 032 - 2017-DIR-UGEL N° 06/ASGESE - ESSE**Señores (as):**

Directores (as) de las Instituciones Educativas de la Jurisdicción de la UGEL N°06

Presente.-

Asunto : RECOMENDACIONES PREVENTIVAS EN ÉPOCAS DE LLUVIAS.

Referencia : INFORME N° 26 - 2017- UGEL-06/ASGESE-ESSE (EXP. 0010854-2017)

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo(a) cordialmente y a la vez remitirle las **RECOMENDACIONES PREVENTIVAS**, para contrarrestar los daños durante épocas de lluvias intensas, que afectan directamente a las Instituciones Educativas de la Jurisdicción de la UGEL N°06; asimismo, garantizar el Buen Inicio del Año Escolar 2017 (BIAE).

El Equipo de Soporte del Servicio Educativo (ESSE), recomienda tomar las siguientes medidas preventivas:

1. Con la ayuda de tu comunidad educativa, coloca sacos de arena gruesa o material de la zona en los ingresos de los ambientes de tu colegio para evitar el ingreso de agua pluvial.
2. Salvaguardar los equipos de cómputo, artefactos eléctricos y materiales educativos a pisos superiores, que cuenten con ambientes libres de filtración.
3. Al inicio de las lluvias, bajar la llave general de electricidad a fin de evitar cortos circuitos en el local escolar y posibles incendios.
4. Reparar y/o instalar canaletas de drenaje pluvial en los techos con desfogue hacia el desagüe, con sus respectivas rejillas.
5. Instalar sistema de drenaje en patios con sus respectivas rejillas, con una pendiente de 1% para el desfogue apropiado.
6. Impermeabilizar los traslapes entre calaminas, con silicona especial u otros aditivos. Utilizar clavos para calamina que impida la filtración de las lluvias.
7. Al instalar techos nuevos de calamina, considera los traslapes de 0.15 cm e instalación de cinta butil.
8. Impermeabilizar los techos de losa aligerada utilizando: brea, pintura epóxica, ladrillo pastelero, resane de techos y otros materiales de la zona.
9. Si los techos cuentan con muretes y el local escolar tiene pisos superiores, realiza desfogues a través de perforaciones para la instalación de tubos de PVC entre 0.30 cm - 0.50 cm de largo y conducirlos hacia el desagüe.
10. Entubar los cables expuestos, para prevenir cortos circuitos.
11. Realizar mantenimiento de las redes de desagüe, con la finalidad de evitar atoro de tuberías.
12. Reposición y/o mantenimiento de tapas de cajas de registro y cisternas.
13. Reparar y/o instala zócalos h= 0.50 cm.
14. Tarrajar muros de ladrillo y/o adobe expuesto, considerando aditivos para el tratamiento del salitre y protección contra las lluvias.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



Dra. María Milagros Alejandrina Ramírez Baca
Directora del Programa Sectorial II
Unidad de Gestión Educativa Local N° 06
Ate - Vitarte